Classi di pericolo e simboli: corrispondenze tra i sistemi di classificazione

I 4 sistemi di classificazione si basano su criteri differenti e non sono quindi rigorosamente identici. Questa corrispondenza serve quindi a titolo orientativo e comparativo.

	1 Merci pericolose / Trasporto (RID, RSD, ADR, SDR, IATA, IMDG, ecc.)				2 Etichettatura UE per le sostanze e i preparati pericolosi				3 Classificazione Swissi / VKF / CEA				4 GHS / CLP					
	Etichetta di pericolo	Classe di pericolo	Descrizione	Numero di identificazione del pericolo su pannello arancione	Simboli di pericolo / Pittogrammi	Descrizione dei pericoli / Principali frasi R	Descrizione	Valori limite	Simboli di pericolo / Pittogrammi	Categorie / Classificazione	Descrizione	Valori limite	Simboli di pericolo	Avvertimento	Codice	Categoria di pericolo	Descrizione	Valori limite
Materie esplosive		Inst./espl.	Materie esplosive e oggetti contenenti delle materie esplosive, oggetti caricati di materie esplosive, fuochi d'artificio e merci simili	Pannelli di avvertimento speciali		E R1, 2,3	Esplosivo	–	–	E1 s, l, g E2 s, l, g	Estremamente esplosivo Esplosivo, compresi articoli pirotecnici	–	GHS01	Pericolo	H200	Esplosivo instabile	Esplosivo instabile	–
		1.1													H201	Sottoclasse 1.1	Esplosivo, pericolo di esplosione in massa	
		1.2													H202	Sottoclasse 1.2	Esplosivo, grave pericolo di proiezione	
		1.3													H203	Sottoclasse 1.3	Esplosivo, pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione	
		1.4												Attenzione	H204	Sottoclasse 1.4	Pericolo di incendio o di proiezione	
		1.5												Pericolo	H205	Sottoclasse 1.5	Pericolo di esplosione in massa in caso di incendio	
		1.6												–	–	Sottoclasse 1.6	–	
Gas		2	Gas infiammabili	23		F+ R12	Estremamente infiammabile	–	–	F1 g	Combustibile	–	GHS02	Pericolo	H220	Cat. 1	Gas estremamente infiammabile	–
														Attenzione	H221	Cat. 2	Gas infiammabile	–
													GHS02	Pericolo	H222	Cat. 1	Aerosol estremamente infiammabile	–
														Attenzione	H223	Cat. 2	Aerosol infiammabile	–
		2	Gas non infiammabili, non tossici	20 22	–	–	–	–	–	F6 g	Incombustibile	–	GHS04	Attenzione	H280	Gas compresso	Gas sotto pressione	–
														Attenzione	H280	Gas liquefatto		
														Attenzione	H281	Gas liquefatto refrigerato		
														Attenzione	H280	Gas disciolto		
		2	Gas tossici	26		T+ R26 T R23, 49	Molto tossico Tossico	–	–	…T	Molto tossico, tossico	–	–	–	–	–	–	–
		2	Gas ossidanti	25		O R8	Ossidante	–	–	…C	Ossidante	–	GHS03	Pericolo	H270	Cat. 1	Gas comburente	–
		2	Gas tossici, corrosivi	268		C R34, 35 T R23, 26, 49	Corrosivo, tossico	–	–	…C T	Corrosivo, tossico	–	–	–	–	–	–	–
Liquidi infiammabili		3	Liquidi infiammabili	30, 33		F+ R12	Estrem. infiammabile	Pinf. < 0°C	–	F1 l	Facilmente infiammabile	Pinf. < 21°C	GHS02	Pericolo	H224	Cat. 1	Liquido e vapori estremamente infiammabili	Punto infiammabilità < 23°C Punto di ebollizione ≤ 35°C
						F R11	Facilmente infiammabile	Pinf. < 21°C		F2 l	Infiammabile	Pinf. 21 a 55°C			H225	Cat. 2	Liquido e vapori facilmente infiammabili	Punto infiammabilità < 23°C Punto di ebollizione > 35°C
						R10	Infiammabile	Pinf. 21 fino 55°C		F3 l	Facilmente combustibile	Pinf. > 55 a 100°C		Attenzione	H226	Cat. 3	Liquido e vapori infiammabili	Punto infiammabilità ≥ 23°C e ≤ 60°C
										F4 l	Mediamente combustibile	Pinf. > 100°C						
Solidi infiammabili		4.1	Solidi infiammabili materie autoreattive tipo C-G ed esplosivi solidi desensibilizzati	40		F R11	Facilmente infiammabile	–	–	F1 s	Facilmente infiammabile e combustione estremamente rapida		GHS02	Pericolo	H228	Cat. 1	Solido infiammabile	–
						R10	Infiammabile	–		F2 s	Infiammabile e combustione rapida			Attenzione	H228	Cat. 2		
										F3 s	Facilmente combustibile			Pericolo	H242	Tipi C + D	Sostanze autoreattive	–
										F4 s	Mediamente combustibile			Attenzione	H242	Tipi E + F		
		4.1	Materie soggette ad accensione spontanea tipo B	–	–	–	–	–	–	–	–		GHS01	Pericolo	H240	Tipo A	Sostanze autoreattive	–
														Pericolo	H241	Tipo B		
Materie soggette ad accensione spontenea		4.2	Materie piroforiche	43 333		F R17	Accensione spontanea	–	–	AF1	Facilmente auto-infiammabile	–	GHS02	Pericolo	H250	Cat. 1	Materie piroforiche: materie solide o liquide che si infiammano in meno di 5 minuti a contatto con l'aria	–
		4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	40 43	–	–	–	–	–	AF2	Auto-infiammabile in condizioni particolari	–		Pericolo	H251	Cat. 1	Sostanze autoriscaldanti	–
														Attenzione	H252	Cat. 2		
Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili		4.3	Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	X 323 X 423 X 362 X 382		F R15	Sviluppa gas infiammabili a contatto con l'acqua	–	–	HF 2	Sviluppa gas combustibili a contatto con l'acqua, eccetto se anche AF	–	GHS02	Pericolo	H260	Cat. 1	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili	–
														Pericolo	H261	Cat. 2		
														Attenzione	H261	Cat. 3		
Materie comburenti (ossidanti)		5.1	Materie comburenti (ossidanti)	50, 55		O R8, 9	Comburente	–	–	O1 O2 O3	Ossidante: molto forte forte debole	–	GHS03	Pericolo	H271	Cat. 1	Comburente liquido/solido	–
														Pericolo	H272	Cat. 2		
														Attenzione	H272	Cat. 3		
Perossidi organici		5.2	Perossidi organici Tipo B	–		E R1, 2, 3	Esplosivo	–	–	EO1	Perossidi organici	–	GHS01	Pericolo	H240	Tipo A	Perossidi organici	–
														Pericolo	H241	Tipo B		
		5.2	Perossidi organici Tipi C – F	–		O R7	Comburente	–		O1 Ex	Perossidi organici	–	GHS02	Pericolo	H242	Tipi C + D		
														Attenzione	H242	Tipi E + F		
Materie tossiche e nocive		6.1	Materie tossiche e nocive	60, 66		T+ R26, 27, 28 T R23, 24, 25	Molto tossico Tossico	$LD_{50} \leq 25$mg/kg $LD_{50} > 25$ a ≤ 200mg/kg	–	…T	Molto tossico e tossico	–	GHS06	Pericolo	H300 H310 H330	Cat. 1 Cat. 2	Tossicità acuta	Cat. 1: LD_{50}orale ≤ 5 [mg/kg] Cat. 2: LD_{50}orale 5 a ≤ 50 [mg/kg]
						Xn R20, 21, 22	Nocivo	$LD_{50} > 200$ a ≤ 2000mg/kg				–			H301 H311 H331	Cat. 3		Cat. 3: LD_{50}orale 50 a ≤ 300 [mg/kg]
													GHS07	Attenzione	H302 H312 H332	Cat. 4		Cat. 4: LD_{50}orale 300 a ≤ 2000 [mg/kg]
						T R46	Tossico	–	–	…T	Tossico	–	GHS08	Pericolo	H340	Cat. 1A, 1B	Mutageno per le cellule germinali	–
						Xn R68	Nocivo							Attenzione	H341	Cat. 2		
						T R45, 49	Tossico		–	…T	Tossico	–	GHS08	Pericolo	H350	Cat. 1A, 1B	Cancerogeno	–
						Xn R40	Nocivo			–	–			Attenzione	H351	Cat. 2		
						T R60, 61	Tossico	–	–	…T	Tossico	–	GHS08	Pericolo	H360	Cat. 1A, 1B	Tossico per la riproduzione	–
						Xn R62, 63	Nocivo			–	–			Attenzione	H311	Cat. 2		
						R64				–	–	–			H362	Cat. supplementare		
						T+ R39, 48 T R39, 48	Molto tossico Tossico	–	–	…T	Tossico	–	GHS08	Pericolo	H370	Cat. 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione unica)	–
						Xn R48, 68	Nocivo			–	–			Attenzione	H371	Cat. 2		
						R67				–	–	–	GHS07	Attenzione	H336	Cat. 3		
						T+ R48	Tossico	–	–	…T	Tossico	–	GHS08	Pericolo	H372	Cat. 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	–
						Xn R48	Nocivo			–	–			Attenzione	H373	Cat. 2		
						Xn R42	Nocivo	–	–	–	–	–	GHS08	Pericolo	H334	Cat. 1	Sensibilizzazione delle vie respiratorie	–
						Xn R65	Nocivo	–	–	–	–	–	GHS08	Pericolo	H304	Cat. 1	Pericoloso se inalato	–
Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas tossici, corrosivi o nauseabondi	–	–	–	–	–	T R29	Sviluppa gas tossici a contatto con l'acqua	–		…HT	Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas tossici, corrosivi o fortemente nauseabondi	–	–	–	EUH029	–		
Materie infettanti		6.2	Materie infettanti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Materiali radioattivi		7	Materiali radioattivi	70	–	–	–	–	–	…Ra (proprietà supplementare)	Radioattivo	–	–	–	–	–	–	–
Materie corrosive e irritanti		8	Materie corrosive	80, 88	–	–	–	–	–	–	–	–	GHS05	Attenzione	H290	Cat. 1	Corrosivo per i metalli	–
						C R34, 35	Corrosivo	–	–	…C	Corrosivo	–	GHS05	Pericolo	H314	Cat. 1A , 1B, 1C	Corrosivo/irritante per la cute	–
						Xi R38	Irritante			–	–	–	GHS07	Attenzione	H315	Cat. 2		
						Xi R41	–	–	–	–	–	–	GHS05	Pericolo	H318	Cat. 1	Gravi lesioni oculari / grave irritazione oculare	–
						Xi R36	–						GHS07	Attenzione	H319	Cat. 2		
						Xi R43	Irritante	–	–	–	–	–	GHS07	Attenzione	H317	Cat. 1	Sensibilizzazione della cute	–
						Xi R37	Irritante	–	–	–	–	–	GHS07	Attenzione	H335	Cat. 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione unica)	–
Altre proprietà pericolose non ancora citate sopra (comprese lesostanze pericolose per l'ambiente)		9	Diversi prodotti e oggetti pericolosi	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	Materie inquinanti per le acque	90		N R50	Pericoloso per l'ambiente acquatico	–	–	…PN1 …PN2 …PN3	Molto pericoloso per le acque Pericoloso per le acque Debolmente pericoloso per le acque	D: WGK 3 2 1	GHS09	Attenzione	H400	Cat. 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – acuto	–
						N R50/53								Attenzione	H410	Cat. 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – cronico	
						N R51/53									H411	Cat. 2		
						R51,052, 53, R52/53									H412 H413	Cat. 3 Cat. 4		
	–	–	–	–		N R54–58	Pericoloso per l'ambiente non acquatico	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						N R59	Dannoso per lo strato di ozono		–	…Z1 …Z2	Molto pericoloso per l'aria Pericoloso per l'aria	–	GHS07	Attenzione	H420	Cat. 1	Pericoloso per lo strato di ozono	

1 Merci pericolose / Trasporto

Cartelli di avvertimento apposti sui veicoli.
Il numero di identificazione del pericolo per le materie dalle classi 2 a 9 comprende due o tre cifre.

In generale le cifre indicano i pericoli seguenti:

2 = emanazione di gas risultante dalla pressione o da una reazione chimica
3 = infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materie liquide auto-riscaldanti
4 = infiammabilità di materie solide o materie solide auto-riscaldanti
5 = comburente (favorisce l'incendio)
6 = tossicità o pericolo d'infezione
7 = radioattività
8 = corrosività
9 = pericolo di reazione violenta spontanea

Il raddoppio di una cifra indica una intensificazione del pericolo in questione. Se il pericolo di una materia può essere indicato sufficientemente da una sola cifra, questa cifra viene completata da uno zero.
Le combinazioni delle cifre seguenti hanno tuttavia un significato speciale:
22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99.

Quando il numero d'identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera «X», questo indica che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. Per queste materie l'acqua non può essere utilizzata che con il consenso di esperti.

2 Etichettatura UE

I simboli UE possono essere stampati con o senza le lettere di identificazione dei pericoli. Generalmente il simbolo è anche esplicitamente caratterizzato da frasi R. I simboli UE sono in primo luogo utilizzati per informare gli utilizzatori all'interno dell'UE e nei paesi vicini. Sono poco utilizzati per il trasporto al di fuori dell'Europa, vedi vietati in alcuni casi.

Frasi R
Le frasi R13 e R47 sono state soppresse.
Certe frasi R sono utilizzate in combinazione.

R1 Esplosivo allo stato secco.
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
R7 Può provocare un incendio.
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.
R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.
R12 Estremamente infiammabile.
R14 Reagisce violentemente con l'acqua.
R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria.
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/facilmente infiammabili.
R19 Può formare perossidi esplosivi.
R20 Nocivo per inalazione.
R21 Nocivo a contatto con la pelle.
R22 Nocivo per ingestione.
R23 Tossico per inalazione.
R24 Tossico a contatto con la pelle.
R25 Tossico per ingestione.
R26 Molto tossico per inalazione.
R27 Molto tossico a contatto con la pelle.
R28 Molto tossico per ingestione.
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici.
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.
R31 A contatto con acidi libera gas tossici.
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossici.
R33 Pericolo di effetti cumulativi.
R34 Provoca ustioni.
R35 Provoca gravi ustioni.
R36 Irritante per gli occhi.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R38 Irritante per la pelle.
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
R40 Possibili effetti cancerogeni.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R51 Tossico per gli organismi acquatici.
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R54 Tossico per la flora.
R55 Tossico per la fauna.
R56 Tossico per gli organismi del terreno.
R57 Tossico per le api.
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R59 Pericoloso per lo strato di ozono.
R60 Può ridurre la fertilità.
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R64 Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
R68 Possibilità di effetti irreversibili.

3 Classificazione Swissi / VKF / CEA

La classificazione Swissi / VKF è inscritta nella legge: a livello federale nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), come pure nelle direttive delle polizie del fuoco cantonali.
Questo sistema è inoltre utilizzato dagli assicuratori europei di beni (CEA).

Diverse ordinanze, che sono entrate in vigore il 1° agosto 2005, sono state elaborate sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente e della nuova legge sui prodotti chimici.
L'etichettatura in vigore nella UE per le sostanze ed i preparati pericolosi è stata così trasposta nella legge svizzera.

Abbreviazioni:
s solido
l liquido
g gassoso

4 Etichettatura GHS / CLP

Il nuovo sistema GHS / CLP è utilizzato a livello mondiale per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. Sostituisce il sistema di etichettatura secondo la legge sui prodotti chimici in vigore.

L'etichettatura si compone del simbolo di pericolo, della menzione di avvertimento e delle frasi H. In più delle frasi H internazionali, esistono delle frasi EUH complementari utilizzate solamente in UE.

Frasi H
La prima cifra dopo la «H» indica il gruppo di pericolo:

2: pericoli fisici
3: pericoli per la salute
4: pericoli per l'ambiente

H200 Esplosivo instabile.
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204 Pericolo di incendio o di proiezione.
H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220 Gas altamente infiammabile.
H221 Gas infiammabile.
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H223 Aerosol infiammabile.
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H228 Solido infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldo.
H230 Può esplodere anche in assenza di aria.
H231 Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.
H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251 Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272 Può aggravare un incendio; comburente.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H300 Mortale se ingerito.
H301 Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310 Letale a contatto con la pelle.
H311 Tossico a contatto con la pelle.
H312 Nocivo a contatto con la pelle.
H314 Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H330 Letale se inalato.
H331 Tossico se inalato.
H332 Nocivo se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H350 Può provocare il cancro(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo rischio).
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto)(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo.)
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.

Frasi di pericolo complementari

EUH001 Esplosivo allo stato secco.
EUH014 Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018 Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019 Può formare perossidi esplosivi.
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH070 Tossico per contatto oculare.
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.
EUH201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A Attenzione! Contiene piombo.
EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203 Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207 Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica.
EUH209 Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Una versione stampata in formato 594 x 970 mm può essere ordinata presso:

Swissi AG
Richtistrasse 15
CH-8304 Wallisellen
Telefono +41 (0)44 217 43 33
Fax +41 (0)44 211 70 30
info@swissi.ch
www.swissi.ch

© 2013 Swissi AG